

Защищенные информационные системы на основе Linux

*РусКрипто'2008
6 апреля 2008*

*Алексей Васюков, RHCE
Консультант / VDEL
www.vdel.ru*

План

- Способы контроля доступа и защиты от НСД
 - ✓ Дискреционный и мандатный контроль доступа
 - ✓ Защита данных при физическом доступе
- Управление большой инфраструктурой. Средства централизации управления.
- Сертификации Red Hat Enterprise Linux (RHEL) в области ИБ.




Способы контроля доступа и защиты от НСД

Контроль доступа в Linux


- Стандартная модель основана на дискреционном контроле доступа (DAC) и следует традициям UNIX
 - ✓ Права доступа к файлам устанавливаются для пользователей и групп
 - ✓ Привилегированные операции требуют полномочий администратора
 - ✓ Изоляция процессов в стиле UNIX
- Достаточно ли стандартная модель?
 - ✓ Гибкость ограничена контролем пользователя / группы. Все процессы одного пользователя имеют равные полномочия.
 - ✓ Права доступа к файлам задаются их владельцем. Невозможно ограничить риск ошибки или преднамеренных враждебных действий пользователя.
 - ✓ Администратор имеет полный доступ к системе. Успешная атака на приложение, исполняющееся с правами администратора, приводит к захвату контроля над всей системой

Мандатный контроль доступа

- Реализуется с помощью SELinux
 - ✓ SELinux — подсистема в стандартном ядре Linux, это не отдельная версия Linux.
 - ✓ Дополнение к DAC, не замена.
 - ✓ Приложения не требуют модификации.
- Основа SELinux — политика: целевая на основе MCS, строгая на основе MCS, строгая на основе MLS



Дискреционный контроль доступа
Атакующий, получивший привилегии, имеет полный доступ к системе.




Мандатный контроль доступа
Приложения изолированы. Атакующий ограничен в своих действиях.

Мандатный контроль доступа


- Разграничение доступа, заданное политикой безопасности, не может быть обойдено
 - ✓ Устраняет последствия ошибок или враждебных действий пользователя — невозможно разрешить то, что запрещено политикой.
 - ✓ Ограничивает последствия некорректной настройки сервисов или наличия в них уязвимостей — невозможно получить доступ к тем частям системы, к которым не имел доступа атакованный сервис.
 - ✓ Ограничивается роль «всесильного администратора системы». Возможно наличие нескольких администраторов, имеющих разные полномочия, в том числе на доступ к данным.
- Ограничение возможных последствий сбоев приложений и других средств защиты
- Централизация политики безопасности

Контроль и аудит

- SELinux – реализация мандатного контроля доступа
 - ✓ Ограничивает последствия ошибок пользователей
 - ✓ Ограничивает последствия уязвимостей в сервисах
 - ✓ Позволяет значительно строже разграничить доступ к данным



- Audit – отслеживание и анализ всех событий в системе
 - ✓ Использование программ пользователями, системные вызовы программ, обращение к файлам и т.д



Защита данных при физическом доступе

- Ноутбуки, флеш-диски, украденный жесткий диск — системы разграничения доступа бесполезны
- LUKS — открытый стандарт в области шифрования дисков
 - ✓ Работает через device-mapper
 - ✓ Полностью прозрачен для приложений
 - ✓ Позволяет шифровать разделы данных, системный раздел, своп-разделы, тома LVM
 - ✓ Ключи могут как вводиться с клавиатуры, так и храниться, например, на флеш-диске или генерироваться во время старта системы (SWAP)
 - ✓ За счет низкоуровневой реализации потери производительность минимальны по сравнению с аналогами, работающими в пространстве пользователя (userspace)
- Изначально LUKS ориентирован на Linux, но существует реализация под Windows

Управление большой инфраструктурой Средства централизации управления

Централизация управления


- Централизация управления пользователями – LDAP
 - ✓ Единое хранилище для всей информации о пользователях
 - ✓ Интеграция с Active Directory, возможна синхронизация в обе стороны (в некоторых реализациях)
- Централизация управления инфраструктурой
 - ✓ Linux — изначально сетевая ОС, рассчитанная на централизованное администрирование
 - ✓ Система штатными средствами позволяет:
 - Централизованное ведение системных журналов (логов) всех машин сети и централизованный аудит
 - Централизованное задание и применение настроек системы и всех приложений
 - Мониторинг распределенной структуры (SNMP)



Сертификации RHEL в области ИБ

Сертификации RHEL

- Сертифицированы RHEL4 AS и RHEL4 WS на всех аппаратных платформах IBM.
- Международная сертификация
 - ✓ CAPP/EAL4+
- Российская сертификация (ФСТЭК)
 - ✓ ОУД4 (усиленный) / НДВ4
- Жизненный цикл сертификата:
 - ✓ RHEL4 Update 1 + Audit Pack — до 11 апреля 2010 года
 - ✓ RHEL4 Update 4 — в процессе сертификации в настоящее время



Спасибо за внимание!



www.vdel.ru
www.redhat.com

Вопросы?

Алексей Васюков
vasyukov@vdel.ru